



MINIEXCAVADORA SV100

YANMAR

Motor Yanmar de 70,3 Hp a 2.100 RPM

Mangueras protegidas con resortes metálicos y fundas

3er y 4ta función de fábrica

Acople rápido hidráulico

Profundidad de excavación 4.750 mm

Cabina cerrada Rops/Fops y AC

3 Bombas hidráulicas Japonesa

Protecciones laterales de acero

Expulsión de aire caliente del motor

Orugas metálicas con opción de PAD de goma

Tren de rodado robusto



Japón



Peso Maquina 9.825 Kg.



Comandos Joystick



Bajo Consumo

MINIEXCAVADORA SV100



Radio giro 0°



Acople Rápido



Foco led empotrado a la estructura y mangueras protegidas con resorte metálico

Motor	
Motor Yanmar	4TNV98CT-VBV
Combustible	Diésel
Potencia Bruta:	70,3 Hp a 2.100 rpm
Cilindros	4 un.
Par Motor	308 Nm
Cilindrada	3.318 cc (3,3 L)
Refrigeración	Por agua

Rendimiento	
Volumen Balde	0,3 m ³
Ancho Balde	800 mm
Fuerza Excavación Balde	68,5 kN
Fuerza Excavación Brazo	45,8 kN
Velocidad de Giro	9,1 rpm
Velocidad de Trabajo	2,7 a 4,5 km/h

Dimensiones	
Profundidad excavación	4.570 mm
Altura de excavación	7.260 mm
Altura de descarga	5.140 mm
Alcance max de excavación	7.240 mm
Ancho total	2.320 mm
Ancho de la Oruga	480 mm
Largo de la oruga	3.070 mm
Altura Máquina	2.810 mm
Longitud Máquina	6.390 mm
Giro de la pluma a la izquierda	60°
Giro de la pluma a la derecha	60°

Depósitos	
Deposito Combustible	115 L
Deposito Aceite Hidráulico	60 L
Deposito Aceite Motor	11,2 L
Deposito Refrigerante	10,6 L

Sistema Hidráulico	
Marca	Kawasaki
Bomba de pistón	2 x 77,7 L/min
Bomba de Engranaje	57,5 L/min y otra de 20 L/min
Presión Máxima	275,1 bar.

Peso	
Peso Operativo	9.825 Kg



4 modos de trabajo



Facil Acceso Mantención



Comando Joystick